

Atrapa bezpečnostní kamery Dome

Atrapa bezpečnostní kamery slouží k preventivní ochraně objektu před napadením pachatelem. Atrapa dokáže navodit iluzi profesionálně zabezpečeného objektu za zlomek ceny profesionálního kamerového systému

Instalace

Atrapa bezpečnostní kamery se instaluje do míst, kde je nutno zvýšit bezpečnost a snížit kriminalitu. Atrapa by měla vždy mířit objektivem do inkriminovaného místa. V případě atrap venkovních kamer se doporučuje instalace dvou atrap vzájemně se hlídajících. Zamezí se tak napadení kamery z místa mimo oblast dohledu a navodí se iluze kvalitně navrženého kamerového systému. Atrapu vždy instalujte mimo dosah osob. Při instalaci dbejte na preciznost montáže. Všechny kabely, pokud je atrapa kamery má, zaveďte do jejího držáku nebo do podkladu. Zajistíte tak iluzi kamerového systému nerozeznatelného od profesionální instalace. Při upevňování přihlídněte k typu povrchu a zvolte správné a dostatečně pevné uchycení. Špatně uchycená atrapa zvyšuje riziko úrazu a snižuje efekt prevence kriminality. Atrapy kamer je vhodné doplnit dobře viditelnou cedulí "Objekt střežen kamerovým systémem" nebo jinými prvky ochrany a zabezpečení objektů.



Dome1



Dome2

Instalace atrapy jako krytu kamery

Některé atrapy kamer dovolují nahradit vnitřní model kamery za funkční kameru. Tím mohou sloužit jako kryt bezpečnostní kamery. Takto tvořený kryt kamery nemá vestavěné vyhřívání. Z tohoto důvodu je nutno montovat do krytu pouze kamery s rozsahem teplot do venkovního prostředí. Pokud kryt nedisponuje těsněním u uzavíracího závitu, nelze jej použít do venkovního prostředí.



Dome XL

Omezení

- Vnitřní atrapu kamery nikdy neinstalujte do venkovního prostředí.
- Atrapu kamery nevystavujte vibracím a vysoké vlhkosti.
- Na připevněnou atrapu nikdy nezavěšujte jiné cizí předměty.
- Atrapa ani kryt sám o sobě nejsou funkční náhražkou kamerového systému.

Vložení a výměna baterií (Pouze pro Dome2)

Sejměte atrapu kamery z povrchu. Vložte dvě baterie typu AA na zadní straně atrapy. Dejte pozor na polaritu baterií, špatně zvolená polarita může poškodit elektroniku. Atrapu kamery zpět nasuňte na připevňovací šrouby.

Vložení a výměna baterií (Pouze pro Dome XL)

Sejměte kulatý kryt atrapy kamery. Vložte dvě baterie 1,5V AA do vnitřní atrapy kamery. Dejte pozor na polaritu baterií, špatně zvolená polarita může poškodit elektroniku. Kulatý kryt připevněte zpět.

Údržba

Před údržbou je nutné vyjmout baterie, pokud je výrobek obsahuje. Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nevkládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době dvou let od zakoupení, zašlete jej na adresu servisu. Záruka na tento výrobek je v délce 2 let od zakoupení u vašeho obchodníka. Jako záruční list slouží daňový doklad, vydaný při nákupu s jednoznačnou identifikací tohoto výrobku nebo tento níže potvrzený záruční list. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Technické parametry

Dome1:	Dome2:	Dome XL:
Rozměry: 11x13x13cm	Rozměry: 12x12x8cm	Rozměry: 39x29x37cm
Typ: Atrapa/kryt	Typ: atrapa	Typ: atrapa/kryt
Použití: vnitřní	Použití: vnitřní	Použití: venkovní
Napájení: ---	Napájení: 2xAA baterie	Napájení: 2xAA baterie

Dovozce a servis pro ČR:

ČIP plus s.r.o., Milínská 130, Příbram III 26101, cip@cip.cz

- Zabezpečovací systémy a alarmy
- Kamerové a přístupové systémy
- Bezpečnostní technika pro všechny na www.cip.cz

osobní bezpečnost – zabezpečení objektů – požární bezpečnost – alarmy

Typ výrobku:

.....
Datum zakoupení

.....
Razítko a podpis prodejce